

B FABRIC

Technical specifications | *Specifiche Tecniche*

Finishes

A wide range of fabric is available between natural materials and synthetic and artificial textiles fibres, in several colours, to create numbers of combinations. All materials guarantee maximum solidity and high level of comfort.

Care and maintenance

Regularly follow maintenance and cleaning instructions.

For normal maintenance use often the vacuum cleaner appropriate for fabric with a soft cloth. For deeper cleaning use dry detergent for fabric. Do not use petroleum based cleaners.

Finiture

E' disponibile un'ampia gamma di tessuti tra materiali naturali e fibre tessili artificiali e sintetiche, in molteplici varianti di colori, per creare combinazioni sempre nuove. Tutti i materiali garantiscono massima resistenza e elevato comfort.

Cura e manutenzione

Seguire regolarmente le istruzioni di pulizia e manutenzione.

Per una normale pulizia, passare frequentemente l'aspirapolvere apposito per tessuti con panno morbido. Per pulizia approfondita usare un detergente a secco per tessuti. Non usare pulitori a base di petrolio.

Cat. B | Fabric Kiwi52

Tessuto per imbottiti casa e contract / Fabric for offices, hotels, Institutions, domestic use.

Composizione / Composition	-	51% TREVIRA – 49% PL / 51% TREVIRA – 49% PL
Peso / Weight	-	831 gr / m ²
Altezza / Height	-	300 cm
Paese d'origine / Country of origin	-	Italy
Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion	UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 20.000 cicli / cycles
Solidità colori alla luce / Color fastness to light	UNI EN ISO 105-B02	3/4
Stabilità allo sfregamento	-	Secco / Dry: 5
Fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	Umidità / Wet: 5
Resistenza al Pilling / Pilling resistance	UNI EN ISO 12945-2	3/4
Test ignifughi / Fire Tests	EN 1021-1-2: 2014 BS 5867 PART2 IMO - B1 - CLASSE 1	
Norme di manutenzione Cleaning	    	

Cat. B | Fabric Mat melange – stain resistant

Tessuto per imbottiti casa e contract / Fabric for offices, hotels, Institutions, domestic use.

Idrorepellente Antimacchia trattato Nanotecnologia / Water-repellent – Stain resistant – treated Nanotechnology

Composizione / Composition	-	50%CO-40%PL-10%PC
Peso / Weight	-	600 gr / m ²
Altezza / Height	-	140 cm
Paese d'origine / Country of origin	-	Italy
Resistenza all'abrasione / Resistance to abrasion	UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 40.000 cicli / cycles
Solidità colori alla luce / Color fastness to light	UNI EN ISO 105-B02	6
Stabilità allo sfregamento	-	Secco / Dry: 5
Fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12	Umidità / Wet: 5
Resistenza al Pilling / Pilling resistance	UNI EN ISO 12945-2	4
Test ignifughi / Fire Tests	EN 1021-1-2: 2014 BS 5867 PART2 IMO - B1 - CLASSE 1	
Norme di manutenzione Cleaning	    	