

Technical specifications | *Specifiche Tecniche***Finishes**

A wide range of fabric is available between natural materials and synthetic and artificial textiles fibres, in several colours, to create numbers of combinations. All materials guarantee maximum solidity and high level of comfort.

Care and maintenance

Regularly follow maintenance and cleaning instructions.

For normal maintenance use often the vacuum cleaner appropriate for fabric with a soft cloth. For deeper cleaning use dry detergent for fabric. Do not use petroleum based cleaners.

Finiture

E' disponibile un'ampia gamma di tessuti tra materiali naturali e fibre tessili artificiali e sintetiche, in molteplici varianti di colori, per creare combinazioni sempre nuove. Tutti i materiali garantiscono massima resistenza e elevato comfort.

Cura e manutenzione

Seguire regolarmente le istruzioni di pulizia e manutenzione.

Per una normale pulizia, passare frequentemente l'aspirapolvere apposito per tessuti con panno morbido. Per pulizia approfondita usare un detergente a secco per tessuti. Non usare pulitori a base di petrolio.

Cat. P | Ecopelle / Eco-leather ASCOT

Finta Pelle/ Artificial leather

Composizione / Composition	Superficie / Surface: 100% PU - Fondo/Backing: 30%CO-70%PESS
Peso / Weight	480 gr / lm
Altezza / Height	140 cm
Spessore / Thickness	0,8 mm (+/- 5%)
Rotoli / Rolls	40 / 50 mt
Resistenza all'abrasione / Martindale abrasion	Martindale: 50.000 cicli / cycles
Stabilità colore alla luce / Fastness to light	> 5
Stabilità allo sfregamento / Fastness to rubbing	Secco / Dry: 5 - Umido / Wet: 5
Resistenza alla piegatura / Resistance on folding	OK
Test sigarette / Cigarette test	OK

Cat. B | Ecopelle ignifuga / Eco-Leather Fireproof FLAME

Finta Pelle Ignifuga / Artificial leather Fireproof

Composizione / Composition	Superficie / Surface: 69%PVC 1%PU 10% CO - Fondo/Backing: 20% PES
Peso / Weight	580 gr / m ² (+/- 10%)
Altezza / Height	140 cm
Spessore / Thickness	1,00 mm (+/- 10%)
Rotoli / Rolls	40 / 50 mt
Resistenza all'abrasione / Martindale abrasion	Martindale: 102.400 cicli / cycles - secco/dry
Stabilità colore alla luce / Fastness to light	7
Stabilità allo sfregamento / Fastness to rubbing	Secco / Dry: 5 - Umido / Wet: 4-5
Resistenza idrolisi / Hydrolysis resistance	> 5 settimane / 5 weeks
Resistenza fuoco / Flammability standards	UNI 9175/FA1 CLASSE 1IM - IMO-FTP - CALIFORNIA 117, SECTION E BS 7176/EN1021 PARTS 1&2 1994

Cat. L | Pelle naturale / Genuine Leather NATURAL

Pelle/ Genuine leather

Tipo di pelle / Type of leather	Bovina / Cowhide
Spessore / Thickness	0,9/1,1 mm
Tipologia / Leather type	Fiore / Grain
Tipo di tintura / Type of dye	All'anilina / Aniline dyed
Tipo di rifinitura / Finishing	Polimeri pigmentati / Pigmented polymers
Superficie media / Average size	> 4,20 / 45.00 Sqft
Solidità del colore allo strofinio a secco / Dry rubbing fastness	500 cicli ≥ 4 Scala grigi / 500 cycles ≥ 4 Grey scale - UNI EN ISO 11640
Solidità del colore allo strofinio a umido / Wet rubbing fastness	250 cicli ≥ 4 Scala grigi / 250 cycles ≥ 4 Grey scale - UNI EN ISO 11640
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon / Light fastness to artificial Xenon light	≥ 5 Scala blu / Blue scale - UNI EN ISO 105 B02
Resistenza alla flessione / Flexing endurance	>20.000 Cicli nessun danno / >20.000 Cycles no damage - UNI EN ISO 5402
Reazione a fuoco / Flammability (test sigaretta/cigarette test)	Mancata accensione / Unsuccesfull lighting - UNI EN 1021-1-2: 2006